



## Wärmetauscherplatten



- Material:** V4A  
**Wanddicke:** 1,00mm  
**Schweißart:** doppelte Rollnaht und WIG Schweißung am Rand  
**Oberfläche:** elektropoliert  
**Anschlüsse:** 3/4" Außengewinde 100mm, mit geschweißter Scheibe und 200mm langem Rohr, abgerundete Plattenecken  
**Sondergrößen:** nach Absprache möglich!

**Befestigungsgarnitur jeweils für eine Wärmetauscherplatte, beinhaltet:**

- 2 Stck. lebensmittelechte Dichtungen,
- 2 Stck. VA-Schrauben und
- 2 Stck. VA-Unterlegscheiben
- 1 Stück

Teflondistanzscheiben jeweils für eine Wärmetauscherplatte für runde Tanks

1 Satz

Modell / Typ	Länge x Breite (mm)	Fläche (m <sup>2</sup> )	Gebinde (l)
ASL 4 / 1	500 x 360	0,36	1000
ASL 4 / 2	750 x 360	0,54	2000
ASL 4 / 3	1000 x 360	0,72	3000
ASL 4 / 4	1250 x 360	0,9	5000
ASL 4 / 5	1500 x 360	1,08	6000
ASL 4 / 6	1750 x 360	1,26	7500
ASL 4 / 7	2000 x 360	1,44	10000
ASL 4 / 8	2500 x 360	1,8	12500
ASL 4 / 9	3000 x 360	2,16	15000

